

# **INTRETINERE ASISTENT**

## **INSTRUCȚIUNI GENERALE DE ÎNTREȚINERE**



**TOATE OPERAȚIUNILE DE ÎNTREȚINERE SI CURATARE TREBUIESC EFECTUATE DE PERSONAL CALIFICAT ȘI BINE INSTRUIT, PE TOT PARCURSUL ACESTOR INTERVENȚII ECHIPAMENTUL TREBUIE DECONECTAT DE LA SURSA DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA !!!**

### ***La fiecare 10 - 16 ore de funcționare sau o dată pe zi:***

Dupa terminarea programului de lucru se va efectua o curatare atenta a echipamentului.

Utilizați agenți de curățare adecvați, în funcție de materialul de curățat. Detergenții nu trebuie să fie toxici, nu trebuie să lase urme, și trebuie să respecte normele de igienă

Controlul bunei funcționari a comenzilor operative.

Controlul bunei funcționari a sistemelor de siguranța montate pe utilaj.

Nu utilizați furtunul cu apă , nici macar cu întrerupătorul închis.

Curățați șina de mișcare a benzii transportoare.

### ***La fiecare 60 ore de funcționare sau o dată pe săptămână:***

Curățați (aspirați) șina cadru și structura sa de impurități acumulate în timpul funcționării (făină, bucăți de aluat). Curățați senzorii de inducție și cei optici, respectiv reflectorii.

Curățați șina benzii transportoare de toate particulele de murdărie (pozițiile finale în special).

Efectuați o inspecție vizuală a benzilor de antrenare în sus – jos și a benzilor transportoare.

Se va controla buna funcționare a comenzilor operative.

### ***La fiecare 600 ore de operare sau o dată la două luni***

Efectuați o inspecție detaliată a benzilor de antrenare în sus – jos și a benzilor transportoare, înlocuiți-le dacă este necesar.

### ***O dată la șase luni***

Verificați toți rulmenții și cilindrii frontali.

Efectuați o inspecție vizuală asupra tuturor cablurilor, verificați dacă sunt deteriorate sau dacă prezintă deformări .

### ***O dată la fiecare doi sau trei ani***

Efectuați o inspecție si o curatare temeinică a echipamentului. Controlati buna funcționare a comenzilor operative si reglați dispozitivele de siguranță.